

SCHEDA TECNICA TEATRO SMS SAN QUIRICO

Materiale luci:

- 2 dimmer a 6 canali (o 1 da 12 canali) cad. a 2,4 KW a canale
- 8 proiettori PC da 1000 W cad. (Metà prima americana sopra proscenio, metà seconda americana esterna centro tendone)
- 4 proiettori Par 64 da 1000 W cad. (ai lati per i tagli)
- 2 sagomatori da 575 W cad. (Esterni seconda americana)
- 1 finale di potenza per casse audio da 400+400 W.
- 1 stage box 24 ch. e 8 aux da 30m.
- cavi dmx, audio e elettrici ad occorrenza
- ganci e bandiere ad occorrenza
- gelatine colorate ad occorrenza
- 1 microfono ipercardioido panoramico

Materiale fonico:

2 casse sopra piantane, lato dx e lato sx palco (1 da rivedere gracchia)
2 microfoni (gelati) con fili

Regia:

2 mixer luci, 1 mixer audio, prese jack per pc, lettore dvd, videoproiettore presa vga per pc e all'occorenza telo mobile per proiettare immagini o video.

Misure Palco:

Profondità = 4, 44 metri + 1 metro di passaggio dietro il fondale

Larghezza = 8 metri + spazio laterale per quinte e strumentazione regia

Altezza = 3, 15 metri

Fondale nero con passaggio attori da dietro comunicante lato dx e lato sx palco.

6 quinte (3 per lato)

Sipario di stoffa velluto sintetico rosso.

1 camerino per attori di 3 metri x 3,5 metri

2 uscite d'emergenza.

Capienza 180 posti max.